

VXLF 2.500

X-Series for x-tra operating hours

- Rotary vane vacuum pumps, oil-free and air-cooled
- incl. integrated suction filter, vacuum relief valve and blow off valve

X-Serie für x-tra Betriebsstunden

- Drehschlieber-Vakuumpumpen, trockenlaufend und luftgekühlt
- inkl. integriertem Ansaugfilter, Vakuumsicherheitsventil und Abblaseventil

X-Série pour les heures de travail x-tra

- Pompe à vide à palettes, fonctionnant à sec et refroidies par air
- incl. filtre d'aspiration intégré, soupape de sécurité vide et soupape d'échappement

X-Serie per x-tra ore operative




- Pompe per vuoto a palette, funzionanti a secco e raffreddate ad aria
- incl. filtro di aspirazione integrato, valvola di sicurezza vuoto e valvola di sfiato

X-Serie para las horas de funcionamiento x-tra

- Bombas de vacío de paletas, sin aceite y refrigerado por aire
- incl. filtro de aspiración integrado, válvula de seguridad de vacío y válvula de escape



fig.: VTLF 2.400



- 1 Vacuum connection
Sauganschluss
Raccord vide
Raccordo aspirazione
Conexión de vacío
- 2 Vacuum relief valve with silencer
Vakuumsicherheitsventil mit Schalldämpfer
Soupape de sécurité vide avec silencieux
Valvola di sicurezza vuoto con silenziatore
Válvula de seguridad de vacío con silenciador
- 3 Exhaust air silencer
Abblasventil mit Schalldämpfer
Silencieux échappement d'air
Silenziatore scarico aria
Silenciador de escape de aire

CFM		in. HgV		hp 3~		lbs	dB(A) ¹⁾	
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz
291	336	22.1	22.1	14.8	17.7	546.8 + (M)	79	80

(M)	50 Hz				60 Hz				lbs	Nº	L inch		
	hp	V	rpm	A	hp	V	rpm	A					
3~	14.8	Δ400	IE3	978	24.9	17.7	Δ460 Δ400	IE3 – 1180	25.0 27.3	359.4	IP55 • ISO F • bimetal	43289690300003TA	58.2
3~				–		17.7	YY230/Y460 YY208	IE3 – 1180	50.6/25.3 52.9	358.3	UL (E235514) • CSA • CC (329B) IP55 • ISO F • bimetal	43389607300114TA	58.2
3~	14.8	Δ200/Y350	IE3	985	45.9/26.5	17.7	Δ220/Y380-400 Δ200/Y350	IE3 – 1177	49.0/28.3-27.2 52.8/30.5	359.4	UL (E235514) • CSA • CC (329B) IP55 • ISO F • bimetal	43289653300114TA	57.9
3~				–		17.7	Δ400	IE3 1185	27.8/16.1	359.4	UL (E235514) • CSA • CC (329B) IP55 • ISO F • bimetal	43389654300114TA	58.2

1) DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
interval of 39.4 inch, at medium load,
both connection sides piped
▪ Dimensions in inch


DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
Abstand von 39.4 inch, bei mittlerer
Belastung, beide Seiten abgeleitet
Maßangaben in inch

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
intervalle de 39.4 inch, à régime
moyen, avec dérivation des deux côtés
Mesures en inch


DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
intervallo di 39.4 inch, a medio regime,
entrambi i lati derivati
Misure in inch

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))
intervalo de 39.4 inch, en media carga,
derivados de ambos lados
Dimensiones en inch


Suction air rate • Saugluftmenge • Débit d'air aspiré • Volume d'aria aspirata • Volumen de aire aspirado



Exhaust air temperature • Ablufttemperatur • Température d'air à l'échappement
Temperatura dell'aria scarica • Temperatura del aire de escape



Motor shaft power • Wellenleistung • Puissance du moteur axe
Potencia del motor albero • Capacidad de eje del motor



— 50 Hz
- - - 60 Hz

▪ Reference data (atmosphere)
▪ Tolerance Bezugsdaten (Atmosphäre)
 Toleranz Référence (atmosphère)
 Tolérance Riferimento (atmosfera)
 Tolleranza Referencia (atmosférica)
 Tolerancia 0 in. HgV,
 ±5 % 68°F

Variants/Accessories

- Integrated non return valve
- External suction filter
- Sound proof box SH 12
- As standard pump (VTLF 2.500)

Varianten/Zubehör

- Integriertes Rückschlagventil
- Externer Ansaugfilter
- Schallhaube SH 12
- Als Standardpumpe (VTLF 2.500)

Variantes/Accessoires

- Soupape anti-retour intégrée
- Filtre d'aspiration externe
- Caisse d'insonorisation SH 12
- Comme une pompe standard (VTLF 2.500)

Varianti/Accessori

- Valvole non ritorno integrata
- Filtro di aspirazione esterno
- Cassa insonorizzanti SH 12
- Come una pompa standard (VTLF 2.500)

Variantes/Accesos

- Válvula de retención integrada
- Filtro de aspiración externo
- Caja a prueba de sonido SH 12
- Como una bomba estándar (VTLF 2.500)



VTLF 2.500/0-400 with frequency inverter

VTLF 2.500/0-400 mit Frequenzumrichter

VTLF 2.500/0-400 avec convertisseur de fréquence

VTLF 2.500/0-400 con convertitore di frequenza

VTLF 2.500/0-400 con variador de frecuencia

Performance data / dimensions can differ
Combinations on request

Leistungsdaten / Abmessungen können abweichen
Kombinationen auf Anfrage

Données de performance / mesures peuvent différer
Combinaisons sur demande

Dati di performance / misure possono differire
Combinazioni su richiesta

Datos de rendimiento / dimensiones pueden diferir
Combinaciones a petición