



Formato ancho solvente dispositivo de impresión

64"

## Serie JV33

La tecnología de inyección de última generación hace que el rendimiento de alta calidad / alta velocidad sea una realidad. Presentamos una impresora de inyección de tinta solvente asequible, de alto rendimiento, multifunción. Superando los conceptos erróneos sobre las impresoras de inyección de tinta solventes, la serie JV3 ha alcanzado una enorme popularidad desde su lanzamiento. Siguiendo los pasos de estas máquinas revolucionarias, se creó la serie JV33. Además de las diversas mejoras que ofrecen una impresión de alta calidad de 1400 dpi, la nueva serie JV33 ha aumentado la velocidad de impresión. Con el objetivo de lograr el mejor rendimiento en costos, el producto estrella de Mimaki ha establecido un alto estándar que lo distingue de la competencia.

- La tecnología única de inyección de tinta hace posible una impresión de alta resolución y alta velocidad.
- El nuevo MBIS mejora el rendimiento operativo al permitir la impresión desatendida continua.
- La tecnología de inyección de tinta creativa y la tinta de alta calidad proporcionan una impresión de resolución ultra alta.
- Características y beneficios adicionales para mejorar el rendimiento operacional.
- Nueva función para revolucionar carteles publicitarios - Impresión a doble cara.
- Alimentación estable de varios medios pesados - Alimentador de medios automático.

*Para obtener mejores resultados, use siempre tintas originales Mimaki*

# Mimaki® Serie JV33

<b>Cabezal de Impresión</b>	JV33-160: A demanda (1 cabezal de impresión por color)
<b>Resolución de impresión</b>	540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi,
<b>Máximo ancho de impresión</b>	63.38" (1,610 mm)
<b>Máximo ancho de media</b>	63.77" (1,620 mm)
<b>Tipo de tinta/Color</b>	Tinta Eco-solvente: SS21/ES3/BS3/BS4 Tinta de sublimación: Sb54
<b>Tamaño de empaque de tinta</b>	SS21: Cartucho 440 ml / Empaque 2L (W: Cartucho 220ml) ES3: Cartucho 440 ml / Empaque 2L (W: Cartucho 220ml) BS3: Cartucho 600 ml / Empaque 2L BS4: Cartucho 600ml / Empaque 2L Sb54: Cartucho 440 ml / Empaque 2L
<b>Grosor de media</b>	hasta 1,610 mm
<b>Peso de rollo de media</b>	55 lbs (25 kg)
<b>Certificaciones</b>	VCCI clase A / FCC clase A / UL60952-1 / CE Marking (EMC, Equipo de bajo voltaje)
<b>Interface</b>	USB 2.0
<b>Fuente de alimentación</b>	Monofásico (AC100~120V/220~240V ±10% 50/60Hz±1Hz)
<b>Consumo de energía</b>	1,333W o menos
<b>Dimensiones (W x D x H)</b>	2,538mm(W)x739mm(D)x1,424mm(H)
<b>Peso</b>	JV33-160: 356.4 lbs (160kg)

Formato ancho solvente dispositivo de impresión

64"

Visítenos en: [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki USA, Inc.  
150-A Satellite Blvd NE,  
Suwanee, GA 30024

Las velocidades de impresión se basan en pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador / RIP front-end, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de red, etc. Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre las tintas originales Mimaki. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.

Rev. 12/15/17