

Serie JV400LX



Impresora de formato ancho

54"

64"

Serie de impresora ecológica de tinta látex

La serie JV400LX utiliza tintas de látex ecológicas que secan rápidamente para un manejo inmediato o procesamiento secundario. Este modelo de funcionamiento más fresco es más eficiente en el consumo de energía y aún así ofrece una alta calidad de impresión. Cuenta con tinta naranja y verde, además de la primera tinta blanca de látex del mundo, para producir una amplia gama de aplicaciones.

- Tintas de látex ecológica, a base de agua
- Las tintas verde + naranja amplían la gama de colores
- La primera tinta blanca de látex del mundo permite la impresión en medios metálicos y transparentes
 - > La tecnología de circulación Mimaki ayuda a evitar que los pigmentos blancos se asienten
- La impresión de puntos variables produce gradaciones suaves
- Calentador inteligente de tres vías
- Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas

Para mejores resultados, siempre utilice tinta original Mimaki



Cabezal de impresión	Piezo a demanda, Dos cabezales en línea por color	
Resolución de impresión	600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi	
Velocidad de impresión (4 modo color)	JV400-130LX	183 pies cuadrado/Hr (17 m ² /Hr)
	JV400-160LX	196 pies cuadrados/Hr (18.2 m ² /Hr)
Maximum print width	JV400-130LX	53.5 pulgadas (1,361 mm)
	JV400-160LX	63.3 pulgadas (1,610 mm)
Máximo ancho de media	JV400-130LX	53.9 pulgadas (1,371 mm)
	JV400-160LX	63.7 pulgadas (1,620 mm)
Tipo de tinta / Color	LX101 tinta latex: C, M, Y, K, Gr, Or, W	
Tamaño de empaque de tinta	600ml empaque de tintas para C, M, Y, K, Gr, Or	
	220ml cartucho solo para tinta blanca	
Peso de rollo de media	55 lbs (25 kg)	
Certificaciones	VCCI clase A, FCC clase A, UL 60950-1	
	CE Marking (EMC, bajo voltaje y directiva de maquinaria) CB	
Interface	USB 2.0	
Suministro de poder	Mono fasica (AC100 – 120V / AC200 – 240V) x2	
Consumo de energia	AC100V: 1.44kW x2 o menos / AC200V: 1.8kW x2 o menos	
Ambiente de operacion	Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)	
	Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)	
Dimensiones (W x D x H)	JV400-130LX	104 x 34 x 56 pulgadas (2,630 x 850 x 1,430 mm)
	JV400-160LX	113 x 34 x 56 pulgadas (2,880 x 850 x 1,430 mm)
Peso	JV400-130LX	476 lbs (216 kg)
	JV400-160LX	509 lbs (231 kg)

Impresora de formato ancho

54"

64"

Visitenos en: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidades basadas en pruebas en fabrica. El rendimiento total depende de controlador / RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de la red, etc. Para mejor funcionamiento, siempre utilice original tintas Mimaki. Especificaciones están sujetas a cambios sin previos aviso.

Mimaki es una marca registrada por Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2016, Mimaki USA, Inc.

Rev. 11/18/16